

	EU-BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2020/878 és 1907/2006 EK RENDELETNEK MEGFELELŐEN	Oldal: 1/11
RESIST 2K "A" és "B" KOMPONENS	Kiadás: 2007. május 18. 6. felülvizsgálat: 2023. január 13.	

Termék: **RESIST 2K, „A” KOMPONENS**

1 Anyag / Elkészítés és cégmegnevezés

Kereskedelmi név: **RESIST 2K, „A” KOMPONENS** Cikkszám: 5026

Gyártó/szállító: **VIALIT ASPHALT GmbH & Co KG**

Reiterstraße 78

A – 5280 Braunau / Inn

☎ : 07722/62977 - 0 📠 : 07722/65758

Forgalmazó: STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.

Kiskunhalas, Olajbányász u. 2.

☎ : 77/525-222 📠 : 77/425-118

info@stravia.hu

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat:

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

☎ : +36-80-201-199 📠 : +36-1-476-1138

ettsz@okbi.antsz.hu

2 Összetétel, alkotórészekre vonatkozó adatok, vegyi jellemzés

Leírás: Modifikált poliamin (duroplaszt).

Alkalmazás: Reaktívan kikeményedő, üzemanyagálló aszfaltbevonat
 "A" komponense

Címkézési elemek (1272/2008/EK): Veszélyszimbólumok (GHS piktogramok):

GHS-07:



A termék besorolása: Szenzibilizáló.

3 Veszélyes összetevők

Epiklórhidrin-biszfénol-A gyanta					
CAS szám	EK szám REACH Regisztrációs sz.	CLP veszély osztály	m/m %	jel	H mondatok
25068-38-6	500-033-5 01-2119456619-26	Egészségkárosító	< 20	GHS-07	H317; H411; H319; H315;

4 Elsősegély intézkedések

Belélegzés esetén:

Friss levegőre menni, panasz esetén orvoshoz fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén:

A bőrt azonnal vízzel és szappannal mossuk meg, és jól öblítsük le. A használt ruhadarabokat távolítsuk el, és használjunk bőrvédő krémet. Tartós bőrizgatás esetén forduljunk orvoshoz.

Szembekerüléskor:

15 percig öblögessük a nyitott szemet folyóvízzel, és vegyünk fel a kapcsolatot orvossal.

Lenyelés esetén:

Ne idézzünk elő hányást! Kis kortyokban igyunk vizet. Keressünk fel orvost.

Utasítások az orvosnak:

Különleges utasítások nem szükségesek.

5 Intézkedések a tűz megszüntetésére

Alkalmas oltószerek:

Hab, por, vízpermet.

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek:

Teljes, erős vízszugár.

Különleges eljárások a tűz megszüntetésekor:

Nem szükségesek.

Különleges védőfelszerelés a tűz megszüntetésekor:

A környezettől független, megfelelő méretezésű légzésvédő készüléket, és adott esetben teljes védelmet nyújtó ruházatot kell használni.

Különleges kockázat az égés során:

Széndioxid és szénmonoxid mellett még további egészségkárosító, nitrogén és kéntartalmú pirolízis termékek, füstgázok és gőzök keletkezhetnek.

6 Intézkedések véletlenszerű expozíció esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések:

Zárt térben megfelelő szellőztetést biztosítani. Gőzök, füst, aeroszol jelenléte esetén légzőkészüléket felvenni. Személyi védőruhát hordani.

Környezetvédelmi intézkedések:

Élővízbe és csatornába nem kerülhet.

Eljárás a szennyeződés megszüntetésére:

Homokkal vagy fűrészporral felitatjuk és eltávolítjuk.

7 Kezelés és tárolás

Kezelés:

A csomagolóanyagot szorosan zárva tartani. Kerülni kell a szemmel és bőrrel való érintkezést. A kemikáliákkal és a kémiai építőanyagokkal való bántásmódra vonatkozó előírásokat be kell tartani. Személyi védőfelszerelést kell viselni. A megfelelő tűz- és robbanásvédelemhez, gyújtóforrástól távol kell tartani, a környezetében a dohányzás tilos!

Alkalmazásakor a Resist 2K „A” komponensét a „B” komponenssel összekeverjük, az aszfalt burkolaton vékony rétegben elsimítjuk.

Tárolás:

A szorosan lezárt tartályokat, fagymentes, száraz, hűvös helyen tartjuk.

Az együttes tárolásra vonatkozó előírások:

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

További utasítások a tárolási feltételekhez:

Nincs több idevágó.

Tárolási osztály VCl szerint:

Nincs.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Kiegészítő előírások műszaki megoldásokra:

Különleges követelmények nincsenek.

A munkahelyre vonatkozó, határértékkel rendelkező alkotórészek:

A termék nem tartalmaz meghatározó mennyiséget, a munkahelyre vonatkozó, határértékkel rendelkező anyagokból.

	EU-BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2020/878 és 1907/2006 EK RENDELETNEK MEGFELELŐEN	Oldal: 3/11
RESIST 2K "A" és "B" KOMPONENS	Kiadás: 2007. május 18. 6. felülvizsgálat: 2023. január 13.	

MAK-Wert-lista:

Nincs listás komponens.

Általános védelmi- és higiéniai rendszabályok:

Élelmiszertől, innivalótól, takarmánytól távol kell tartani. A szennyeződött, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. Szünet előtt és a munka végétével kezet kell mosni. A szemmel és bőrrel való érintkezést el kell kerülni.

- Megelőző bőrvédelem: bőrápoló krém.
- Belélegzésvédelem: jól szellőző helyen nem szükséges
- Kézvédelem: védőkesztyű
- Szemvédelem: védőszemüveg
- Testvédelem: megfelelő munkaruha

Előkészület a környezet megőrzéséhez:

Nincs különleges előírás. Csatornába, élővízbe nem kerülhet.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési forma:

- | | |
|----------------|--------------|
| Halmazállapot: | sűrűn folyó. |
| Szín: | fekete. |
| Szag: | karakteres. |

Biztonság szempontjából lényeges adatok

- | | |
|---|--------------------------------|
| Forráspont [°C]: | nincs adat |
| Lobbanáspont [°C]: | 100 |
| Gyulladás hőm. [°C]: | nincs adat |
| Égést segítő tulajdonság: | a termék nem segíti az égést |
| Robbanásveszély [°C]: | a termék nem robbanásveszélyes |
| pH érték: | nincs adat |
| Gőznyomás 20 °C - on [mbar]: | nincs adat |
| Sűrűség 20 °C - on [g/cm³]: | kb.: 1,4 |
| Oldhatóság vízben 25 °C - on: | nincs adat |
| Zsírolékonyság 25 °C - on: | nincs adat |
| Dinamikus v. 30 °C - on [Pas]: | 5 - 10 |
| Gőzsűrűség [g/l]: | nincs adat |
| Párolgási sebesség: | nincs adat |
| Részecske együttható
(n-Oktanol / víz): | nincs adat |

10 Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő körülmények:

Nincsenek.

Kerülendő anyagok:

aminokkal, merkaptánnal és savakkal erős hőfejlődés közben reagálhat.

Veszélyes bomlástermék:

Nincs.

11 Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

A termék nem akutan toxikus.

Szubakut és krónikus toxicitás:

	EU-BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2020/878 és 1907/2006 EK RENDELETNEK MEGFELELŐEN	Oldal: 4 / 11
RESIST 2K "A" és "B" KOMPONENS Kiadás: 2007. május 18. 6. felülvizsgálat: 2023. január 13.		

A termék allergiát válthat ki.

Maró, ingerlő, vagy érzékenységet kiváltó hatás:

A termék irritálja a szemet és a bőrt, és bőrrel való érintkezéskor érzékenységet okozhat.

A terméknek rák okozó, öröklött tulajdonságot megváltoztató, átöröklést, szaporodást veszélyeztető, vagy magzatkárosító hatásai -a mai tudásunk szerint- nincsenek.

12 Ökológiai információk

Rendeltetésszerű használata során a környezetet nem szennyezi.

Perzisztencia [tartós fennmaradás] és lebonthatóság:

Biológiailag nehezen bomlik.

Bioakkumuláció [felhalmozódási] képesség:

Nincs.

Mobilitás talajban és vízben:

Nincs.

PBT [bioakkumulatív és toxikus]- és vPvB [nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív]- értékelés:

A jelenlegi ismeretek szerint nem tartalmaz ilyen anyagokat.

Ökotoxicitás:

Hosszabb ideig tartó károsodást okozhat a vízi környezetben. Vízi szervezetekre ártalmas. Csatornába, élővízbe és talajvízbe nem kerülhet.

Egyéb negatív hatások:

Nem ismertek.

13 Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Termék:

Háztartási szemétbe, élővízbe, csatornába nem kerülhet. Kijelölt hulladékgyűjtőben kell elhelyezni, és termikus kezeléssel megsemmisíteni.

Csomagolás:

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerint kell kezelni.

14 Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID (veszélyes áruk nemzetközi vasúti/közúti szállításáról szóló európai megállapodás)

A termék az ADR/RID értelmében nem veszélyes anyag, és nem jelentés-köteles.

ADN/ADNR, IMDG/GGVSee, ICAO-TI/IATA-DGR (folyami, tengeri, légi szállítás)

A fentiek szerinti besorolás ennél a terméknel érdektelen

15 Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

	EU-BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2020/878 és 1907/2006 EK RENDELETNEK MEGFELELŐEN	Oldal: 5/11
RESIST 2K "A" és "B" KOMPONENS Kiadás: 2007. május 18. 6. felülvizsgálat: 2023. január 13.		

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, az azt módosító (EU) 2020/878 rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően készült.

-25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

-1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó módosításai és rendeletei

-16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

-2000. évi törvény A kémiai biztonságról

-25/1996. (VIII.28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről

-54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16 Egyéb információk

Veszélyt okozó komponens: Epiklórhidrin-Biszfénol-A gyanta

H mondatok:

-H317; H319 Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz.

-H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat.

P mondatok:

-P210 Nyílt lángtól távoltartandó. Tilos a dohányzás.

-P260 A gőz, permet belélegzése tilos.

-P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

-P271 Kizárólag szabadban, vagy jól szellőző helyiségben használható.-

-P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

-P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

-P301+P312 Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Termékleírás, csomagolás címkéje bemutatandó.

-P305+P351 Szembekerülés esetén óvatos öblítés több percen keresztül.

-P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el, orvoshoz kell fordulni.

-P302+P352 Ha bőrre kerül, bő szappanos vízzel le kell mosni.

Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz.

Az adatok, az ismeretek és a tapasztalatok mai állására támaszkodnak.

A közölt információk tájékoztató jellegűek, nem képzik szerződés, vagy előírás tárgyát, a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik, és a termék szállított állapotára vonatkoznak.

Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.

	EU-BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2020/878 és 1907/2006 EK RENDELETNEK MEGFELELŐEN	Oldal: 6/11
RESIST 2K "A" és "B" KOMPONENS Kiadás: 2007. május 18. 6. felülvizsgálat: 2023. január 13.		

Termék: **RESIST/RESIST color „B” KOMPONENS**

1 Anyag / Elkészítés és cégmegnevezés

Kereskedelmi név: **RESIST 2K, „B” KOMPONENS** Cikkszám: 30135

Gyártó/szállító: **VIALIT ASPHALT GmbH & Co KG**

Reiterstraße 78

A – 5280 Braunau / Inn

☎ : 07722/62977 – 0 ☎ : 07722/65758

Forgalmazó: **STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.**

Kiskunhalas, Olajbányász u. 2.

☎ : 77/525-222 ☎ : 77/425-118

info@stravia.hu

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat:

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

☎ : +36-80-201-199 ☎ : +36-1-476-1138

ettsz@okbi.antsz.hu

2 Összetétel, alkotórészekre vonatkozó adatok, vegyi jellemzés

Leírás: Modifikált poliamin (duroplaszt).

Alkalmazás: Reaktívan kikeményedő, üzemanyagálló, aszfaltbevonat "B" komponense.

Címkézési elemek (1272/2008/EK): Veszélyszimbólumok (GHS piktogramok):

GHS-05:



A termék besorolása: Maró-korrozív.

3 Veszélyes összetevők

Benzil-alkohol					
CAS szám	EK szám EINECS szám	CLP veszély osztály	m/m %	jel	H mondatok
100-51-6	603-057-00-5 202-859-9	egészségre veszélyes	25-50	GHS-05	H302; H332
Izoforon-diamin					
CAS szám	EK szám EINECS szám	CLP veszély osztály	m/m %	jel	H mondatok
2855-13-2	220-666-8 -	Egészségre veszélyes, környezetre veszélyes	25-50	GHS-05;GHS-07	H-302; H-312; H-314; H-317; H-412
Xylylen-diamin					
CAS szám	EK szám EINECS szám	CLP veszély osztály	m/m %	jel	H mondatok
1477-55-00	216-032-5 -	egészségre veszélyes	10-25	GHS-2	H302; H514; H332; H412

4 Elsősegély-intézkedések

Belégzés esetén:

Bőséges friss levegőt kell biztosítani, panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Öntudatvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjen.

Bőrrel való érintkezés esetén:

	EU-BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2020/878 és 1907/2006 EK RENDELETNEK MEGFELELŐEN	Oldal: 7/11
RESIST 2K "A" és "B" KOMPONENS	Kiadás: 2007. május 18. 6. felülvizsgálat: 2023. január 13.	

Azonnal mossuk meg a bőrt vízzel és szappannal és jól öblítsük le. A szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el, a sebeket sterilen tisztítsuk ki.

Szembekerüléskor:

15 percig öblögessük a nyitott szemet folyóvízzel, és keressük fel az orvost.

Lenyelés esetén:

A száját öblítsük ki, és kis kortyokban igyunk vizet (hígítóhatás). Keressünk fel orvost!

Utasítások az orvosnak:

Különleges utasítások nem szükségesek

5 Intézkedések a tűz megszüntetésére

Alkalmas oltószerek:

Hab, por, vízpermet.

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek:

Teljes, erős vízszugár.

Különleges eljárások a tűz megszüntetésekor:

Nem szükségesek.

Különleges védőfelszerelés a tűz megszüntetésekor:

A környezettől független, megfelelő méretezésű légzésvédő készüléket, és teljes védelmet nyújtó ruházatot kell használni.

Különleges kockázat az égés során:

Nitrogénoxidok (NO_x). Széndioxid és szénmonoxid mellett még további egészségkárosító füstgázok és gőzök keletkezhetnek.

6 Intézkedések véletlenszerű expozíció esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések:

Megfelelő szellőztetést biztosítani. Gőzök, füst, aeroszol jelenléte esetén légzőkészüléket felvenni. Személyi védőruhát hordani.

Környezetvédelmi intézkedések:

Élővízbe és csatornába nem kerülhet.

Eljárás a szennyeződés megszüntetésére:

Homokkal vagy fűrészporral felitatjuk és eltávolítjuk.

7 Kezelés és tárolás

Kezelés, előírások a biztonságos bánásmódhoz:

A kemikáliákkal és a kémiai építőanyagokkal való bánásmódra vonatkozó előírásokat betartani. Személyi védőfelszerelést viselni.

Előírások a tűz- és robbanásvédelemhez:

Gyújtóforrástól távol tartani. Dohányozni tilos!

Tárolás, követelmények a tároló helyiséggel és a csomagolással szemben:

A szorosan lezárt tartályokat, fagymentes, száraz, hűvös helyen tartjuk.

Az együttes tárolásra vonatkozó előírások:

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

További utasítások a tárolási feltételekhez:

A tároló- és munkahelyeket megfelelő szellőztetéssel kell ellátni.

Tárolási osztály:

VCl szerint: 8

STRAVIA	EU-BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2020/878 és 1907/2006 EK RENDELETNEK MEGFELELŐEN	Oldal: 8/11
RESIST 2K "A" és "B" KOMPONENS		
Kiadás: 2007. május 18. 6. felülvizsgálat: 2023. január 13.		

Alkalmazás:

A Resist 2K "A" komponensét a "B" komponenssel összekeverve, és a meglévő aszfalt felületére felhordva, elsimítva, egy üzemanyagálló aszfaltbevonatot kapunk. A bevonat színes is lehet.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Kiegészítő előírások műszaki megoldásokra:

Különleges követelmények nincsenek.

A munkahelyre vonatkozó, határértékkel rendelkező alkotórészek:

m-xylylendiamin CAS 14777-55-0

MAK-Wert-lista:

0,1 mg/m³

Általános védelmi- és higiéniai rendszabályok:

Élelmiszerrel, innivalótól, takarmánytól távol kell tartani. A szennyeződött, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. Szünet előtt és a munka befejeztével kezet kell mosni. A szemmel és bőrrel való érintkezést el kell kerülni.

Megelőző bőrvédelem: bőrápoló krém.

- Belégzésvédelem: jól szellőző helyen nem szükséges
- Kézvédelem: védőkesztyű butil- vagy nitrilgumiból
- Szemvédelem: szorosan záró védőszemüveg
- Testvédelem: megfelelően hosszú munkaruha

Előkészület a környezet megőrzéséhez:

Nincs különleges előírás. Csatornába élővízbe nem kerülhet.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési forma:

Halmazállapot:	flyékony
Szín:	világos
Szag:	ammónia

Biztonság szempontjából lényeges adatok:

Forráspont [°C]:	>200
Lobbanáspont [°C]:	>100
Gyulladási hőm. [°C]:	nincs adat
Égést segítő tulajdonság:	a termék nem segíti az égést
Robbanásveszély [térfogat %]:	alsó robbanási határ: 1,3 felső robbanási határ: 13,0
pH érték:	kb. 11,0
Gőznyomás 20 °C - on [hPa]:	0,1
Sűrűség 20 °C - on [g/cm ³]:	0,962
Oldhatóság vízben 25 °C - on:	nem, ill. kis mértékben elegyedik
Zsírolékonyság 25 °C - on:	nincs adat
Dinamikus v. 30 °C - on [mPas]:	kb. 10
Gőzsűrűség [g/l]:	nincs adat
Párolgási sebesség:	nincs adat
Részecske együttható (n-Oktanól / víz):	nincs adat

10 Stabilitás és reaktivitás

Kerülendő körülmények:

Nincsenek.

Kerülendő anyagok:

Savakkal erős hőfejlődés közben reagálhat.

Veszélyes bomlástermék:

Ammónia, maró gázok és gőzök.

11 Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

A termék egészségkárosító hatású belélegzésekor, lenyelésekor és bőrrel való érintkezésekor.

Szubakut és krónikus toxicitás:

A termék allergiát válthat ki.

Maró, ingerlő, vagy érzékenységet kiváltó hatás:

A termék marja a szemet és a bőrt, és bőrrel való érintkezéskor érzékenységet okozhat.

A terméknek rák okozó, öröklött tulajdonságot megváltoztató, átöröklést, szaporodást veszélyeztető, vagy magzatkárosító hatásai -a mai tudásunk szerint- nincsenek.

12 Ökológiai információk

Rendeltetésszerű használata során a környezetet nem szennyezi.

Perzisztencia [tartós fennmaradás] és lebonthatóság:

Biológiailag nehezen bomlik.

Bioakkumuláció [felhalmozódási] képesség:

Nincs.

Mobilitás talajban és vízben:

Nincs adat.

PBT [bioakkumulatív és toxikus]- és vPvB [nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív]- értékelés:

A jelenlegi ismeretek szerint nem tartalmaz ilyen anyagokat.

Ökotoxicitás:

Hosszabb ideig tartó károsodást okozhat a vízi környezetben. Vízi szervezetekre ártalmas. Csatornába, élővízbe és talajvízbe nem kerülhet.

Egyéb negatív hatások:

Nem ismertek.

13 Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Termék:

Háztartási szemétbe, élővízbe, csatornába nem kerülhet. Kijelölt hulladékgyűjtőben kell elhelyezni, és termikus kezeléssel megsemmisíteni.

Csomagolás:

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerint kell kezelni.

	EU-BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2020/878 és 1907/2006 EK RENDELETNEK MEGFELELŐEN	Oldal: 10/11
RESIST 2K "A" és "B" KOMPONENS	Kiadás: 2007. május 18. 6. felülvizsgálat: 2023. január 13.	

14 Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID (veszélyes áruk nemzetközi vasúti/közúti szállításáról szóló európai megállapodás)

A termék az ADR/RID értelmében veszélyes anyag:

Osztály: 8
Besorolási kód: C7
Csomagolási csoport: III
Veszélykód: 8
Áruazonosító (UN) szám: 2735
Megfelelő jelölés: folyékony, maró poliaminok M.N.N. izofofondiamin

Megjegyzés:

A termék az ADR/RID előírása szerint veszélyes anyag. A Vialit csomagolás (2x2,5 kg) = szabadon szállítható mennyiségnek minősül, így nem kell hozzá ADR-szállítási okmány.

IMDG/GGVSee (veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállításáról szóló európai megállapodás)

A termék az IMDG/GGVSee értelmében veszélyes anyag:

IMDG/GGVSee-osztály: 8
Besorolási kód: C7
Csomagolási csoport: III
Veszélykód: 8
Áruazonosító (UN) szám: 2735
Megfelelő jelölés: folyékony, maró poliaminok M.N.N. izofofondiamin

ADN/ADNR (veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás)

A fentiek szerinti besorolás ennél a terméknel érdektelen

ICAO-TI/IATA-DGR (veszélyes áruk nemzetközi légi szállításáról szóló európai megállapodás)

A fentiek szerinti besorolás ennél a terméknel érdektelen

15 Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, az azt módosító (EU) 2020/878 rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően készült.

- 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó módosításai és rendeletei
- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 2000. évi törvény A kémiai biztonságról
- 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről
- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

	EU-BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2020/878 és 1907/2006 EK RENDELETNEK MEGFELELŐEN	Oldal: 11/11
RESIST 2K "A" és "B" KOMPONENS Kiadás: 2007. május 18. 6. felülvizsgálat: 2023. január 13.		

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16 Egyéb információk

Veszélyt okozó komponens:

Biszfenol-A-epiklórhidrin-gyanta

H mondatok:

- H302 Lenyelve ártalmas
- H317; Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
- H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat.
- H332 Belélegezve ártalmas

P mondatok:

- P210 Nyílt lángtól távoltartandó. Tilos a dohányzás.
- P260 A gőz, permet belélegzése tilos.
- P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
- P302+P352 Ha bőrre kerül, bő szappanos vízzel le kell mosni.
- P301+P312 Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Termékleírás, csomagolás címkéje bemutatandó.
- P305+P351 Szembekerülés esetén óvatos öblítés több percen keresztül.
- P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el, orvoshoz kell fordulni.
- P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P271 Kizárólag szabadban, vagy jól szellőző helyiségben használható.
- P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Az adatok, az ismeretek és a tapasztalatok mai állására támaszkodnak.

A közölt információk tájékoztató jellegűek, nem képzik szerződés, vagy előírás tárgyát, a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik, és a termék szállított állapotára vonatkoznak.

Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.